



Strahlcenter Gutenfürst

Trockeneis-Herstellung und Verkauf - Trockeneis-Strahlen

Lärmschutzkabinen – Verkauf u. Service von Triventek-Strahlgeräten

MB Strahlcenter Gutenfürst, Am Gewerbegebiet 3, 08538 Weischlitz O.T Gutenfürst

Tel. +49 (0)37433 / 1 86 96 – Fax +49 (0)37433 / 1 86 97 – E-Mail: service@trockeneis-vogtland.de

TRIBLAST-3 (T3)- MODEL BL60

=====



TRIBLAST-3 Model BL60

Neue und verbesserte Funktionen machen den TRIBLAST-3 zu einem Trockeneis-Strahlgerät für jede Anwendung:

- Kraftvoll und zuverlässig für den Dienstleister
- Preiswert für die Industrie, die nicht ständig, aber immer wieder eine effektive und zuverlässige Reinigungstechnik benötigt
- Beste Ausführung
- Bester Preis
- Die leichte Entscheidung

TRIBLAST-3 BL60

Ein innovativer Schritt in der Trockeneis-Strahltechnik ist getan. Wir präsentieren die neue Generation des Trockeneisstrahlens. Der Schwerpunkt liegt auf der Nachhaltigkeit und dem besten Preis-Leistungsverhältnis der Geräte!

Die Neuvorstellung: **TRIBLAST-3 Model BL60**
Verbesserungen zu dem bewährten Vorgängermodell

TRIBLAST-3 - BL60:

- **Bedienerfreundliches Schaltpult/ Steuerung**
 - einfachste Handhabung
- **Ein-Schlauch-System**
 - Geringes Gewicht
 - Leichte Handhabung
 - höchste Fördergeschwindigkeit Luft/Trockeneis
- **Kompakte Bauweise bei geringem Gewicht**
 - einfach zu transportieren
 - leicht zu bewegen
- **Großer, isolierter Trockeneisbehälter**
 - weniger Füllvorgänge
- **Einstellbarer Arbeitsdruck**
 - abhängig vom Kompressor von 1-14 bar
- **Einstellbare Trockeneismenge**
 - dadurch höhere Wirtschaftlichkeit
 - bessere Dosiermöglichkeit bei sensiblen Aufgaben
- **Austauschbare Dosierscheiben**
 - dadurch optimale Einstellung der Trockeneismenge von 10 - 250 kg/St.
Standardausrüstung: 30 - 80 kg/Std.
- **1 Zoll großes Rohrleitungssystem**
 - für verbesserten Luftdurchlass und effektivere Reinigung zum gleichen Preis
- **Geeignet für Pellet Größen von 1,7 bis 4 mm**
 - empfohlene Pellet Größe 2.2 mm für optimale Reinigungswirkung
- **Leicht demontierbare Pulverlackierte Stahlverkleidung**
 - Schutz der hochwertigen Maschine vor Staub und Wasser
 - Guter Zugang für leichten Service
- **Leichte Strahlpistole mit Sicherheits-Schalter für ermüdungsfreies Arbeiten**
 - LED Beleuchtung optional
- **Auswahl des Strahlschlauchs**
 - Flexibler: - Gummi/Silikon-Schlauch – *ist Std.Ausstattung*
 - Leichtgewicht: - PVC-Nitril-Schlauch, optional
- **Fernbedienung**
 - Fernbedienung, optional
- **Eine große Auswahl an verschiedenen Düsen stehen für Ihre Anwendungen bereit:**
 - Flachstrahldüsen von 25 bis 135 mm breite
 - Hochleistungsdüsen 25 mm
 - Rundstrahldüsen in verschiedenen Durchmessern
 - Verlängerungen und Haltegriffe



TECHNISCHE DATEN:

Dimensionen (LxBxH):	700 x 530 x 1100 mm
Gewicht:	88 kg
Behälterkapazität:	23 kg
Trockeneisverbrauch:	30 - 80 kg/h
Luftanschluss:	3/4"
Luftmenge:	2-12 m ³ /min
Luftdruck:	1-14 bar
Stromversorgung:	110/230 V - 50/60 Hz
Anschlussleistung:	750W

